Modulo di configurazione per valvole di regolazione

Compilare il presente modulo per la richiesta di valvole di regolazione. Posizionare il cursore all'interno delle celle per editare il documento.

Data ☐ Ragione Sociale ☐ Referente ☐

1.Tipologia valvola

VALVOLA DI REGOLAZIONE CON ATTUATORE A PISTONE	VALVOLA DI REGOLAZIONE CON ATTUATORE A MEMBRANA	VALVOLA DI REGOLAZIONE ALTA PRESSIONE CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
NO ATEX ☐	NO ATEX ☐	NO ATEX ☐
ATEX 3G/3D ☐	ATEX 2G ☐	
	ATEX 2G/D2 ☐	
BBZPM ☐	BBZK ☐	BBZQM ☐
BBYPM (barriera vapore) ☐	BBYK (barriera vapore) ☐	BBYQM (barriera vapore) ☐
BBWPM1 (diaframma) ☐	BBWK1 (diaframma) ☐	

2. Configurazione corpi valovla

☐ 1L

☐ 2T

☐ V45°

☐ M8-LL 

☐ P7-LL 

☐ 3LL 

☐ M8-LLL 

3. Attacchi

DIN

Saldare ☐ Femmina ☐ Maschio ☐ Flangia ☐

Raccordi completi ☐ Clamp DIN ☐

INCHES

Saldare ☐ Femmina SMS ☐ Femmina BS ☐ Femmina IDF ☐

Clamp ASME BPE ☐

Richieste particolari connessioni *(prego specificare)*

Dimensioni connessioni *(la dimensione della valvola potrebbe essere diersa, a seconda delle informazioni di processo)*

4. Materiale guarnizioni

EPDM ☐ FKM ☐ HNBR ☐

5. Attuatore pneumatico

Semplice effetto N.C. ☐ Semplice effetto N.A. ☐

(Normalmente Chiuso) *(Normalmente Aperto)*

6. Posizionatore

Nessuno ☐ Elettro pneumatico ☐

Richieste specifiche posizionatore *(prego specificare)*

7. Altre richieste *(Prego specificare)*

Bardiani Valvole s.p.a. ● Via G. Di Vittorio, 50/52 43045 Fornovo di Taro (Parma) ● www.bardiani.com

8. Informazioni di processo - Liquidi

Prodotto 1

Pressione del prodotto in entrata (bar)

Pressione del prodotto in uscita (bar)

Portata prodotto (m³/h)

Prodotto

Temperatura (°C)

Densità (Kg/dm³) Viscosità (cP)

Prodotto 2

Pressione del prodotto in entrata (bar)

Pressione del prodotto in uscita (bar)

Portata prodotto (m³/h)

Prodotto

Temperatura (°C)

Densità (Kg/dm³) Viscosità (cP)

Prodotto 3

Pressione del prodotto in entrata (bar)

Pressione del prodotto in uscita (bar)

Portata prodotto (m³/h)

Prodotto

Temperatura (°C)

Densità (Kg/dm³) Viscosità (cP)

CIP

Pressione del prodotto in entrata (bar)

Pressione del prodotto in uscita (bar)

Portata prodotto (m³/h)

CIP

Temperatura (°C)

9. Informazioni di processo - Gas

Prodotto 1

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h ☐ Nm³/h

Prodotto

Temperatura (°C)

Prodotto 2

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h ☐ Nm³/h

Prodotto

Temperatura (°C)

Prodotto 3

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h ☐ Nm³/h

Prodotto

Temperatura (°C)

CIP

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

CIP

Temperatura (°C)

Bardiani Valvole s.p.a. ● Via G. Di Vittorio, 50/52 43045 Fornovo di Taro (Parma) ● www.bardiani.com

10. Informazioni di processo - Vapore

Prodotto 1

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h

Temperatura (°C)

Prodotto 2

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h

Temperatura (°C)

Prodotto 3

Pressione assoluta del prodotto in entrata (bar abs)

Pressione assoluta del prodotto in uscita (bar abs)

Portata prodotto

Unità di misura portata ☐ Kg/h ☐ m³/h

Temperatura (°C)